

# Рекомендации для рыбы

## Рекомендации по применению моющих средств серии «Феникс» на предприятиях рыбоперерабатывающей промышленности

Объект	Средство и способ применения
Рабочие столы, обезжиривание оборудования: внешняя и внутренняя мойка, смесителей, деталей машин, ножей, досок, транспортировочных лент, полов в цехах, тары, алюминиевой посуды, куттеров, грузики для засолки, ванны для засолки, полимеры	<u>Феникс – обезжириватель</u> 2-5% рабочий раствор  Смыть остатки продукции, нанести средство вручную или через аппараты высокого давления, при необходимости потереть щеткой или губкой, выдержать 1-10 мин(в зависимости от степени загрязнения), смыть водой.
Автоматическая мойка внутренних поверхностей термокамер	<u>Феникс щелочной</u> 2-5% рабочий раствор  Залить воду, щелочное средство в емкость для циркуляционной мойки, включить на 20-40 мин, промыть водой.
Обработка алюминиевых и деревянных палочек, обезжиривание тары в автоматических установках	<u>Феникс щелочной низкопенный</u> 0,5-2,8% рабочий раствор  Залить воду, щелочное низкопенное средство в емкость замочить палочки на 15-60 мин (в зависимости от загрязнения), для применения в автоматических установках использовать средство согласно инструкции к конкретному оборудованию.
Мойка внутренних поверхностей термокамер, рамки термокамер, полы, канализационные стоки	<u>Феникс – щелочной пенный</u> 1-5% рабочий раствор  Смыть остатки продукции, нанести средство вручную или через аппараты высокого давления, при необходимости потереть щеткой или губкой, выдержать 1-10 мин(в зависимости от степени загрязнения), смыть водой.
Удаление минеральных, солевых отложений, грязе-солевых, ржавых потеков от конденсированного пара, внешняя обработка оборудования: инжекторы, ванны для засолки, (придает блеск нерж. стали), холодильные установки (удаляет запахи), кафель, сантехника, обработка лабораторного оборудования (удаление накипи), вакуумные установки.	<u>Феникс – кислотный пенный</u> 1-5% рабочий раствор  Смыть остатки продукции, нанести средство вручную или через аппараты высокого давления, при необходимости потереть щеткой или губкой, выдержать 1-10 мин(в зависимости от степени загрязнения), смыть водой.
Обработка и антисептика рук	<u>Жидкое мыло «Феникс»</u>  Нанести 2-3 мл средства на руки, вспенить, смыть водой, использование в диспенсерах
Обезжиривание и антисептика посуды	<u>Средство для мытья посуды «Феникс»</u>  Нанести средство на губку или ветошь 2-3 мл, вспенить, обработать посуду, смыть водой
Средство для стирки спецодежды (отбеливание халатов). Средство содержит ингибиторы накипи и	<u>Средство для стирки «Феникс»</u>

солеотложения, смягчающие добавки для ткани, работает в воде любой жесткости.	Для автоматической стирки 100-200мл на 4-5кг сухого белья, добавлять непосредственно в барабан, для замачивания использовать 3-5% рабочий раствор 30-50мл на 1 л. воды
Средство для удаления комбинированных загрязнений (уборка административных помещений, мытье стекол (в том числе и пластиковых), обезжиривает и придает блеск поверхностям из натурального камня)	<u>Феникс Н</u> 1-5% рабочий раствор Средство используется как для ручной, так и для машинной мойки
Средство для удаления ржавчины	<u>Феникс – преобразователь ржавчины</u> 25-100% рабочий раствор (в зависимости от степени загрязнения)  Очистить от застарелой (пластовой) ржавчины, нанести, выдержать 5-20 мин (в зависимости от степени загрязнения) протереть ветошью или смыть водой.
Для дезинфекционных ковриков	<u>Нейтральное низкопенное средство «Феникс»</u> 3-5% рабочий раствор Залить в коврик

Все средства обладают дезинфицирующим эффектом. Наши специалисты работают с каждым предприятием индивидуально: совместная с заказчиком работа по внедрению, осуществляется по схеме: сбор и анализ информации, лабораторные разработки и испытания, эксперимент и внедрение, авторский надзор. Всегда рады сотрудничать с Вами!